

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Kompakt mit produktiver Farbpräzision

Die Modelle der imageRUNNER ADVANCE C3300 Serie liefern hochwertigen Farbdruck auf geringer Standfläche. Sie lassen sich mühelos in Ihre Büroabläufe einbinden, schützen vertrauliche Dokumente und haben ein Auge darauf, wo Kosten anfallen. Nebenbei sparen sie auch noch Strom. Perfekt für Teams und kleine Abteilungen.



Kostenkontrolle:

- Technologie zur Senkung der gesamten Druckkosten
- Multifunktionales System mit geringem Platzbedarf
- Möglichkeit der verursachungsgemäßen Zuordnung von Druckvolumen
- Automatische Sicherheit durch anwenderspezifische Nutzungsbeschränkungen
- Optionen zur Kostenerfassung, einschließlich Münzzahlung
- Nahtlose Einbindung in Output Managementlösungen wie uniFLOW
- Systemmanagementtools zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands für den Gerätepark

Schutz vertraulicher Daten:

- Intelligente Benutzererkennung ermöglicht wirksame Kontrolle ohne Abstriche bei Produktivität und Benutzerfreundlichkeit
- Nutzerspezifische Freischaltung von Funktionen zur Vermeidung missbräuchlicher Nutzung
- Secure Print-Funktion und Mailbox zum Schutz vertraulicher Dokumente
- Zahlreiche serienmäßige Funktionen wie Datenlöschung, IP- und MAC-Adressfilter sowie IPsec zum Schutz des Datenverkehrs zwischen System und Netzwerk
- Erfüllung höchster Datenschutzanforderungen durch umfassende Sicherheitsoptionen
- Nahtlose Einbindung der wegweisenden uniFLOW Data Loss Prevention-Lösung zum Prüfen von Drucken, Scans, Kopien und Faxen



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN
Bei allen Modellen
optional



SCANNEN

Canon

Kompakt mit produktiver
Farbpräzision

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Optimieren von Dokumentenworkflows

- Hoher Bedienkomfort und einheitliche Bedienung durch 17,8 cm großen kippbaren Farbtouchscreen und intuitive Menüführung
- Einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten zur Vereinfachung und Automatisierung häufig ausgeführter Aufgaben
- Schnelle Scanfunktion zur einfachen Erfassung von Papierdokumenten
- Standardmäßige Unterstützung für durchsuchbare PDFs und Konvertierung in verschiedene Formate, einschließlich Office Open XML Powerpoint und Word zur digitalen Wiederverwendung gedruckter Originalinhalte
- Prozessoptimierung durch Einbindung von leistungsstarken Dokumenten-, Scan- und Druckmanagementlösungen
- Vielseitige Endverarbeitungsoptionen ermöglichen Anwendern die automatische Erstellung professionell wirkender Broschüren und Dokumente
- Benutzerfreundliche Funktion für das Heften bei Bedarf
- Abfallvermeidung durch Eco-Hefter
- Unterstützt mobiles Arbeiten

Beeindruckende Resultate:

- Robustes Design und Druckwerk
- Ideales Arbeitsgerät für vielbeschäftigte Teams
- V²-Bildtechnologie (Vivid & Vibrant) für beeindruckende Dokumente, die sich von der breiten Masse absetzen

Effiziente Systemverwaltung:

- Unterstützung von Branchen- und Netzwerkstandards (z. B. PCL und Adobe PostScript) für eine nahtlose Integration
- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Funktionen anderer imageRUNNER ADVANCE Systeme im Netzwerk
- Optionale Zusammenarbeit mit Geschäftsanwendungen und externen Systemen in Cloud-Diensten
- Eingebettete MEAP-Plattform ermöglicht die nahtlose Einbindung von zahlreichen leistungsfähigen Softwarelösungen
- Einheitliche Systemmanagementtools auf der gesamten imageRUNNER ADVANCE-Plattform vereinfachen Konfiguration, Management und Aktualisierung von Einzelgeräten ebenso wie von größeren Installationen
- Vorausschauende, effiziente Wartung durch Überwachung der Geräte und Erstellung von Berichten und Diagnosen
- Bauweise für einfache Wartung und kürzere Ausfallzeiten

Umweltbewusstsein:

- Geringster Stromverbrauch in seiner Klasse (nach TEC*)
- Verbrauch von nicht einmal 1W im Ruhemodus
- Hergestellt unter Verwendung von recycelten Materialien und Biokunststoffen
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-Gütesiegel

Hauptkonfigurieroptionen



Canon

Technische Daten

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Systemtyp	DIN A3-Farb-Multifunktionsystem (Scanner/Drucker serienmäßig)	Scansystem	C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig DADF 100 Blatt: DADF-AQ1
Verfügbare Grundfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Senden* und Faxen (optional) * (Optional für C3320)	Optional/Serienmäßig	C3320: Vorlagenglasabdeckung Optionaler DADF 100 Blatt: DADF-AQ1
Technische Daten: Drucksystem		Mögliche Formate	DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate (B x L): Max. 297 mm x 432 mm Min. 139,7 mm x 128 mm
Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe)	C3330i: Bis zu 30/30 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-30/4-30 S./Min. (A5R einseitig) C3325i: Bis zu 25/25 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-25/4-25 S./Min. (A5R einseitig) C3320i: Bis zu 20/20 S./Min. (A4 einseitig) Bis zu 15/15 S./Min. (A3 einseitig) Bis zu 20/20 S./Min. (A4R einseitig) 4-20/4-20 S./Min. (A5R einseitig)	Mögliche Grammaturen	Einseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 Schwarzweiße Vorlagen: 38 bis 128 g/m ² *Bei 38 bis 49 g/m ² können nur Einzelblätter eingezogen werden Farbige und gemischtformatige Vorlagen: 64 bis 128 g/m ² Schwarzweiße und gemischtformatige Vorlagen: 50 bis 128 g/m ² Beidseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 Schwarzweiße und gemischtformatige Vorlagen: 50 bis 128 g/m ² Farbige und gemischtformatige Vorlagen: 64 bis 128 g/m ²
Druckverfahren	Farblaserdruck	Scanauflösung	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Druckauflösung	1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi	Beidseitiges Scannen	2-seitig auf 2-seitig (automatisch) *Für C3320 DADF-AQ1 erforderlich
Beidseitiger Druck	Automatisch (Serienmäßig)	Scangeschwindigkeit (SW/Farbe)	Einseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 30/30 S./Min. (A4, 600 dpi x 600 dpi), 55/55 S./Min. (A4, 300 dpi x 300 dpi) Beidseitiges Scannen: *mit DADF-AQ1 15/15 S./Min. (A4, 600 dpi x 600 dpi), 27,5/27,5 S./Min. (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Direktdruck	Drucken direkt von USB-Speicherstick sowie über die Fernzugriffs-Benutzeroberfläche und den Webzugriff** Unterstützte Dateitypen: JPEG, TIFF, PDF*, XPS** (* keine Unterstützung für XPS-Druck von Websites aus) (** Für PDF/XPS ist DIREKTDRUCKKIT (für PDF/XPS) H1 erforderlich (für C3320))	Scanverfahren	Scannen per Tastendruck (Push Scan): Einbindung in optionale MEAP-basierte Scansoftware-Lösungen, Pull-Scan, Scanausgabe auf USB-Speicherstick, Scanausgabe auf mobilen bzw. mit dem Internet verbundenen Systemen und Cloud-basierten Diensten.*
Drucken über mit dem Internet verbundenen Systeme	Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und Cloud-basierte Dienste erhältlich.*	Pull-Scan-Spezifikationen	Colour Network ScanGear2. Für Twain und WIA sowie für 32-/64-Bit-Windows-Betriebssysteme
Papierzufuhr (serienmäßig)	2 Kassette à 550 Blatt (80 g/m ²) 1 Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m ²)		Mögliche Betriebssysteme: Windows XP*/Vista/8/8.1/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Windows Server 2012R2
Papierzufuhr (optional)	2 Papierkassetten à 550 Blatt (80 g/m ²) (Kassetteneinheit AL1)		* Die Treiber sind über http://de.software.canon-europe.com erhältlich. *1 Die offizielle Unterstützung von Windows XP Treibern endete am 07.04.2015
Maximale Papierkapazität	2.300 Blatt (80 g/m ²)	Technische Angaben: Sendeeinheit	C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig
Ausgabekapazität	Serienmäßig Ausgabefach: 250 Blatt (80 g/m ²) Optional -Kopierablage*: 100 Blatt (80 g/m ²) -Internes 2-Wege-Fach*: 100 Blatt (80 g/m ²) -Interner Finisher: 600 Blatt -oberes Fach: 100 Blatt/unteres Fach: 500 Blatt (80 g/m ²) -Mit externem Finisher: 2.000 Blatt (oberes Fach: 1.000 Blatt/unteres Fach: 1.000 Blatt (80 g/m ²)) *3-Wege-Einheit für C3320 erforderlich	Optional/Serienmäßig	C3320: Optional: COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-AA1 erforderlich
Endverarbeitungs-Funktionen	Serienmäßig: Sortieren, gruppieren Mit optionalen Finisher-Einheiten: Sortieren, gruppieren, versetzen, heften, umweltfreundliches Heften*, Heften bei Bedarf, Sattelstichheftung (*Eco-Heften wird nur vom internen Finisher unterstützt)	Sendeaufklärung	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mögliche Druckmedien	<u>Kassette(n):</u> Dünndruckpapier, Normalpapiere, Recyclingpapiere, Farbpapiere, gelochte Papiere, Dokumentenpapier, Umschläge** <u>Mehrzweckfach:</u> Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, vorgelochtes Papier, Dokumentenpapier, Transparentfolien, Etiketten, Umschläge, Postkarten, Pauspapier, beschichtetes Papier	Ziele	E-Mail/Internet FAX (SMTP), Fax (optional), PC (SMB, FTP, WebDAV), Verbindung zu verschiedenen cloudbasierten Diensten
Mögliche Formate	<u>Papierkassette 1:</u> DIN A4, benutzerdefinierte Formate (139,7 mm x 182 mm bis 297 mm x 215,9 mm) <u>Papierkassetten 2, 3 und 4:</u> DIN A4, A4R, A3, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate: 139,7 mm x 182 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm <u>Umschläge*:</u> No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL (*Unterstützung des Umschlagdrucks nur über Kassetten 1 und 2.) <u>Mehrzweckfach:</u> DIN A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5; benutzerdefinierte Formate: 98,4 mm x 139,7 mm bis 320 mm x 457,2 mm <u>Umschläge:</u> No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL	Adressbucheinträge/Kurzwahlnummern	LDAP (max. 2.000 durchsuchbare Einträge), lokal (max. 1.800, einschl. 200 Kurzwahlnummern)
Grammaturen	Papierkassetten 1, 2, 3 und 4: 52 bis 220 g/m ² Mehrzweckfach: 52 bis 256 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ²	Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF/XPS (kompakt), PDF/A-1b, durchsuchbares PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Seitenbeschreibungssprache(n)	UFR II PCL5c/6 (Optional für C3320 PCL PRINTER KIT BB1 erforderlich) Adobe PostScript Level 3 (Optional für C3320 PS PRINTER KIT BB1 erforderlich)	Optionale Universal Send-Erweiterungen	UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1 UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1 UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1
Schriftarten	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé 4 (erfordert optionalen internationalen PCL-Schriftartensatz A1) PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten	Technische Angaben: Faxeinheit	Für optionale Ausstattung SUPER G3 FAX BOARD-AR1 erforderlich Super G3 33,6 kBit/s (max. 3 Sek./Seite*) Serienmäßig: 200 dpi x 100 dpi Fein: 200 dpi x 200 dpi Extrafein: 200 dpi x 400 dpi Ultrafein: 400 dpi x 400 dpi max. 6000 Seiten ³ max. 200 max. 199 max. 256 Adressen Ja Faxweiterleitung, Dualzugriff, PC-Fax (nur TX)
Kompatible Betriebssysteme ¹²	UFR II: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 oder höher) PCL: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 oder höher) PPD: MAC OS 9.1 oder höher, MAC OS X (10.3.9 oder höher), Windows XP*/Vista/7/8	Technische Angaben: Modemgeschwindigkeit	200 dpi x 100 dpi
Technische Angaben: Kopiersystem	Siehe angegebene Druckgeschwindigkeiten	Faxauflösung	max. 200 max. 199 max. 256 Adressen Ja Faxweiterleitung, Dualzugriff, PC-Fax (nur TX)
Kopiergeschwindigkeit (SW/Farbe)	Schwarzweiß: 5,9 Sek. Farbe: 8,2 Sek.	Faxspeicher	max. 34 Sekunden nach Einschalten max. 10 Sekunden nach Einschalten (Schnellstartmodus) Maximal 10 Sek.
Erste Kopie (SW/Farbe)	Scannen: 600 dpi x 600 dpi Drucken: 1200 dpi x 1200 dpi (Zeichen/Linien), 600 dpi x 600 dpi (Grafiken/Bilder)	Kurzwahlnummern	Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Hi-speed, 2 x USB Host (2.0), 1 x USB-Port für USB DEVICE PORT-E4 fügt 1 x USB Host (2.0) hinzu
Kopieraufklärung	Bis zu 999 Kopien	Gruppen-/Zielwahlnummern	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB** / FTP) *IPv4/IPv6-Unterstützung **SMB Print wird nicht unterstützt
Mehrfachkopien	Zoom: 25 bis 400 % in 1%-Schritten Feste Zoomstufen: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %	Rundsendungen	1,67 GHz
Verkleinerung/Vergrößerung		Speichersicherung	1.0 GB + 1.0 GB
		Sonstige Funktionen	250 GB (nutzbarer Speicherplatz): 215 GB
		Allgemeine technische Daten	17,8 cm großer klappbarer WVGA-TFT-LCD-Farbtouchscreen
		Aufwärmzeit	C3330i / C3325i / C3320i: Serienmäßig: ca. 565 mm x 693 mm x 878 mm
		Rückkehr aus dem Ruhemodus	Optional: Mit Kassetteneinheit AL1: 565 mm x 693 mm x 1126 mm; mit Unterschrank-HI: ca. 565 mm x 693 mm x 1126 mm
		Schnittstellentyp	C3320: Serienmäßig: ca. 565 mm x 665 mm x 777 mm
		Netzwerkprotokolle	Optional: Mit Kassetteneinheit AL1: 565 mm x 665 mm x 1025 mm; mit Unterschrank HI: ca. 565 mm x 665 mm x 1025 mm
		Prozessorgeschwindigkeit	
		Arbeitsspeicher	
		Festplatte	
		Bedienfeld	
		Abmessungen (B x T x H):	



Benötigte Stellfläche (B x T)	<p>C3330i / C3325i / C3320i: 978 mm x 1117 mm (B: bei geöffnetem rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) 1110 mm x 1117 mm (B: bei ausgezogenem internen Finisherfach + geöffnetem rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) 1655 x 1117 mm (B: bei ausgezogenem externen Finisherfach + geöffnetem rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)</p> <p>C3320: 978 mm x 1088 mm (B: bei geöffnetem rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) 1110 mm x 1088 mm (B: bei ausgezogenem internen Finisherfach + geöffnetem rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern) 1655 x 1088 mm (B: bei ausgezogenem externen Finisherfach + geöffnetem rechter Abdeckung + geöffnetem Mehrzweckfach, T: bei geöffneten Kassettenfächern)</p>	Verbrauchsmaterial	C-EXV 49, Toner in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (Ergiebigkeit: Schwarz: 36.000 Seiten / Cyan, Magenta und Gelb: je 19.000 Seiten) ⁹
Gewicht	<p>C3330i / C3325i / C3320i: Ca. 71,2 kg ohne Toner (ca. 74,1 kg mit Toner), 87,3 kg mit Kassetteneinheit AL1</p> <p>C3320: Ca. 64,2 kg ohne Toner (ca. 67,1 kg mit Toner), 83,2 kg mit Kassetteneinheit AL1</p>	Technische Daten für optionales Zubehör	
Betriebsumgebung	<p>Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)</p>	Heft-Finisher	INTERNER FINISHER G1 HEFT-FINISHER U1 (extern)
Stromversorgung	220 bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4.0 A	Heft-Finisher 2	BROSCHÜRENFINISHER U1 (extern)
Energieverbrauch	<p>Maximum: ca. 1,5 kW Standby: Ca. 48,6 W Ruhemodus: max. 0,64 W⁴ Leerlaufdauer bis zur automatischen Einschaltung „Ruhemodus“: minimal 10 Sek. / voreingestellt 60 Sek. Leistungsaufnahme: max. 0,1 W (Normalmodus) / max. 0,45 W (Schnellstartmodus) Leerlaufdauer bis zur automatischen Einschaltung „Schein-Aus“: voreingestellt 4 Stunden Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC⁵: C3330i: 1,166 kWh C3325i: 0,949 kWh C3320i: 0,771 kWh C3320: 0,771 kWh</p>	Kassetteneinheit	KASSETTENEINHEIT AL1
Geräuschpegel Schalldruck* (Referenzdaten, LpAm, Bedienerposition)	Betrieb: 49 dB (C3330i / C3325i) 48dB (C3320i / C3320)	Hardwarezubehör 1	UNTERSCHRANK TYP H1 INTERNES 2-WEGE-FACH J1: 3-WEGE-EINHEIT D1 ⁹ DADF-AQ1 ⁹
Software- und Druckerverwaltung 1	<p>Standby: 14 dB (Alle Modelle)</p> <p>MEAP MEAP Web Universal Login Manager Mobile PRINT & SCAN Canon Mobile Printing and Scanning</p>	Hardwarezubehör 2	KOPIERABLAGE J2 ZUSATZABLAGE A2 USB DEVICE PORT E4: STEMPELEINHEIT B1 MICARD PLUS für ULM PAKET MIT 10 UF MIFARE-KARTEN PAKET MIT 10 UF HID-KARTEN
Software- und Druckerverwaltung 2	iW Management Console, eMaintenance-Kompatibilität über eingebettetes RDS; Content Delivery System; Canon Treiber Konfigurationstool (nur als Teil eines Wartungsvertrags); Remote User Interface (RUI); Remote Operator Software	Zubehör für Druckcontroller	BARCODEDRÜCKKIT D1: INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTTARTENSATZ A1 PCL DRÜCKERKIT BB1 ⁹ PS DRÜCKERKIT BB1 ⁹ DIREKTDRECKERKIT (für PDF/XPS) H1 ⁹
Sicherheitsfunktionen	<p>Serienmäßig: IP-/MAC-Adressfilter, IPSEC, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, TrustedPlatform Module (TPM), Secure Print, Festplatten-Kennwortsperre, Datenlöschung, Mailbox, Abteilungs-ID, Benutzererkennung, SSO-H, Zugriffsverwaltungssystem</p> <p>Optional: Universal Login Manager⁷, Secure Print mit Verschlüsselung, verschlüsseltes PDF, Festplattenverschlüsselung, Benutzer- und Systemsignaturen, geschützte Wasserzeichen, Dokumentensperre für Scanfunktion, herausnehmbare Festplatte. Für folgende Elemente ist uniFLOW erforderlich: Secure Print mit My Print Anywhere, Data Loss Prevention</p>	Dokumentenveröffentlichung	iW DESKTOP
		Systemzubehör	WEBZUGANGS-SOFTWARE J1 SUPER G3-FAXKARTE AR1 SUPER G3 2ND LINE FAXKARTE AR1 REMOTE-FAX-KIT A1: SERIELLE-SCHNITTSTELLE-KIT K2 KOPIERKONTROLLE-SCHNITTSTELLENKIT A1 COLOUR UNIVERSAL SEND KIT AA1 ⁹
		Zubehör für die Systemsicherheit	FESTPLATTENVERSCHLÜSSELUNGS-KIT C9 ENTFERNBARE-FESTPLATTE-KIT AK1
		Zubehör für die Dokumentensicherheit	SCANSPERRE-KIT B1 SICHERES WASSERZEICHEN B1 DRUCKVERSCHLÜSSELUNGS-SOFTWARE D1
		Zubehör für vereinfachte Systembedienung	Serienmäßig: FERNBEDIENUNGS-SOFTWARE-KIT
		Weitere Optionen	Optional: ADF-HANDGRIFF A1 VOICE GUIDANCE KIT F2 VOICE OPERATION KIT C2 STEMPELTINTENKARTUSCHE C1 HEFTKLAMMERNMAGAZIN D3: Heftklammerpatrone (Sattelstich) für den BROSCHÜRENFINISHER U1. HEFTKLAMMERN J1: Einfache Heftklammern für HEFT-FINISHER U1, BROSCHÜRENFINISHER U1 HEFTKLAMMERN P1: Heftklammern für internen Finisher G1
		Fußnoten	
		¹⁾ Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen, einschließlich AS/400, UNIX, Linux und Citrix, finden Sie unter http://de.software.canon-europe.com/ . Einige dieser Lösungen sind kostenpflichtig.	
		²⁾ SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich. * Die offizielle Unterstützung von Windows XP Treibern endete am 07.04.2015.	
		³⁾ Nach ITU-T-Standardtabelle 1.	
		⁴⁾ Ein Verbrauch von 1 Watt im Ruhemodus ist nicht in jedem Fall möglich. Durch bestimmte Netzwerkeinstellungen und Optionen wird unter Umständen verhindert, dass das System gänzlich in den Ruhezustand umschaltet. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.	
		⁵⁾ TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das Energy Star-Programm vorgegeben (http://www.eu-energystar.org).	
		⁶⁾ Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779	
		⁷⁾ Kostenlose Software im Software-Download-Center (http://software.canon-europe.com/). Weitere Informationen zu Konfigurations- und Installationsdiensten erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.	
		⁸⁾ Basierend auf einer Flächendeckung von 5%	
		⁹⁾ Optional nur für C3320	
		* Siehe landesspezifische Canon Website. Vollständige Informationen zu den für die iR-ADV C3300 Modelle zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie in den Tabellen mit technischen Angaben auf der Canon Website Ihres Landes. In Deutschland werden die Modelle iR-ADV C3320/C3320i nicht angeboten.	

Software und Lösungen



Zertifikate und Kompatibilität



Canon Inc. canon.com	Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 D-47807 Krefeld Canon Helpdesk Tel.: +49 2151 3450 Fax: +49 2151 345 102 canon.de	Canon Austria GmbH Oberlaaer Straße 233 A-1100 Wien Canon Helpdesk Tel. (01) 360 277 4567 canon.at	Canon (Schweiz) AG Richtistrasse 9 CH- 8304 Wallisellen Tel. +41 (0)848 833 835 canon.ch
-------------------------	---	---	--